



RAL DESIGN 250 50 30

Desde 17.95 €

Quantity	Price
1+	17.95 €
40+	15.50 €
60+	14.20 €
80+	13.75 €
100+	10.95 €

RAL Design 250 50 30 el recubrimiento arquitectónico en polvo está disponible y se entrega a su lugar en España continental en 7 días hábiles.

RAL Design 250 50 30 el recubrimiento arquitectónico en polvo está disponible y se entrega a su lugar en España continental en 7 días hábiles.

RAL Design 250 50 30 está disponible en poliéster arquitectónico con acabado brillante, semibrillante o mate. Cumplimiento de los requisitos de la norma EN 12206 para aluminio y la norma EN13438 para acero galvanizado. En vista de las pequeñas cantidades producidas, no es económicamente viable presentar polvos para la certificación Qualicoat.

La posibilidad de seleccionar un color como **RAL Design 250 50 30** en línea, confirmar precio, disponibilidad y recibir una entrega en un plazo de siete días es una gran ventaja para nuestros clientes en España continental.



Los especificadores y diseñadores españoles están buscando una mayor selección de colores seleccionando colores de las gamas de colores RAL Design, NCS y Pantone. La capacidad de igualar el color y fabricar una cantidad mínima de pedido de 20 kg para cualquier color RAL Design, NCS o Pantone entregado en 9 días hábiles es una gran innovación de servicio por parte de Avace.

El servicio AVACE por vía rápida de producción de pequeños lotes de color ha dado lugar a España en color para establecer tendencias entre los arquitectos, especificadores y diseñadores españoles.

El servicio de color a medida de producción de pequeños lotes está disponible en otros tipos de polvo como epoxi y poliéster epoxi, en una variedad de niveles de brillo, texturas y cueros sintéticos. Para obtener más información sobre el color de su elección, envíe su consulta por correo electrónico a sales@avacecolours.com.

Los colores representados en el sitio web son solo orientativos. El color que se muestra dependerá de su monitor y del navegador. Los colores Pearl, Metallic y Fluorescent no pueden ser mostrados adecuadamente. El polvo en sí se ajusta a la norma oficial RAL Classic.