



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD POLYESTER POEDERCOATINGS

Editie: 5

Datum: 02/01/2025

PERFORMANCE COATINGS

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN CHEMISCHE VERBINDINGEN EN BEDRIJFSGEGEVENS:

PRODUCT COMMERCIËLE NAAM: Polyester Poeder

Aanbevolen gebruik: Elektrostatisch poedercoaten van metalen oppervlakken, alleen voor professioneel gebruik in poedercoatininstallaties.

Leverancier: AVACE Ltd, 19A Navigation Drive, Hurst Business Park, Brierley Hill, DY5 1UT.
Telefoon (+44) 01384 400355 Fax (+44) 01384 400340

Land van herkomst: Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk.

Goederencode: 39079190

Adviesorgaan Britse federatie voor coatings +44 1372 360660

2. IDENTIFICATIE VAN GEVAREN:

Productdefinitie: Mengsel

Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Fysieke gevaren	Niet geclassificeerd
Gevaren voor de gezondheid	Niet geclassificeerd
Milieugevaren	Niet geclassificeerd

2.2 Etiketteringselementen volgens Verordening EG nr. 1272/2008 Geen

Andere gevaren Kan bij verspreiding een explosief stof-luchtmengsel vormen.

3. SAMENSTELLING/INGREDIËNTENINFORMATIE:

CHEMISCHE SAMENSTELLING: Dit product is een mengsel. Informatie over gezondheidsrisico's is gebaseerd op de bestanddelen.

Chemische karakterisering	Mengsel van synthetische harsen en pigmenten
Gevaarlijke bestanddelen.	Stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu in de zin van Richtlijn 67/548/EEG

Stof Naam	Concentratiebereik	Classificatie	CAS-nr.
Coating poeder inhaleerbaar	95-<100%	Niet gevaarlijk	Niet beschikbaar
Coatingpoeder respirabel	7-<10%	Niet gevaarlijk	Niet beschikbaar

Stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu in de zin van Verordening (EG) nr.

Het product bevat geen stoffen die geclassificeerd zijn als gevaarlijk voor de gezondheid in concentraties waarmee rekening moet worden gehouden. Tot de opgegeven herzieningsdatum van dit MSDS zijn er geen Reach-registratienummers toegewezen aan de chemische stoffen die in dit preparaat worden gebruikt.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN:

ALGEMEEN:

Bij twijfel of indien de symptomen aanhouden, onmiddellijk medische hulp inroepen. Toon dit veiligheidsinformatieblad aan het medische personeel. Als de patiënt bewusteloos is, niets oraal toedienen. Houd de veiligheidskaart van de samenstelling bij de hand.

INADEMING:

Breng de patiënt naar een goed geventileerde ruimte en houd hem warm en comfortabel. Zorg voor een open luchtweg. Maak strakke kleding los, zoals een kraag, stropdas of riem. Als de ademhaling moeilijk is, kan goed opgeleid personeel de getroffen persoon helpen door zuurstof toe te dienen. Als de ademhaling van de patiënt onregelmatig is of stopt, mond-op-mondbeademing toepassen. Als de patiënt bewusteloos is, leg hem dan in de herstelpositie, zorg ervoor dat hij kan ademen en zoek medische hulp.

CONTACT MET DE HUID:

Borstel losse deeltjes van de huid. Verwijder onmiddellijk de besmette kleding. Was het getroffen gebied grondig met water en zeep of een specifiek reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunners.



VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD POLYESTER POEDERCOATINGS

Editie: 5

Datum: 02/01/2025

PERFORMANCE COATINGS

CONTACT MET DE OGEN

Spoel de ogen grondig, gedurende minstens 10 minuten, met veel schoon, vers water, waarbij u de oogleden goed omhoog houdt. Contactlenzen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Indien nodig medische hulp inroepen.

INGESTIE:

Spoel de mond grondig met water. Geef een paar kleine glazen water te drinken. In geval van accidentele inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen. Breng de patiënt naar een goed geventileerde ruimte en houd hem/haar warm en comfortabel. Zorg voor een open luchtweg. Als de patiënt bewusteloos is, leg hem/haar dan in de herstelpositie, zorg ervoor dat hij/zij kan ademen en roep medische hulp in. Geen braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners Eerstehulpverleners moeten geschikte beschermingsmiddelen dragen tijdens reddingsoperaties.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemeen	Zie rubriek 11 voor aanvullende informatie over gevaren voor de gezondheid. De ernst van de beschreven symptomen hangt af van de concentratie en de duur van de blootstelling.
Inademing	toef kan de luchtwegen irriteren.
Inslikken	Kan ongemak veroorzaken bij inslikken. Kan maagpijn veroorzaken.
Contact met de huid	Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken
Contact met de ogen	Stof kan lichte irritatie veroorzaken

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts	Symptomatisch behandelen
Specifieke behandelingen	Geen speciale behandeling nodig

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN:

BLUSMIDDELEN:

Aanbevolen: Het product is niet ontvlambaar. Blussen met alcoholbestendig schuim, CO₂-deken, droog poeder, fijne waternevel. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.

NIET GEBRUIKEN: Waterstraal of inert gas onder hoge druk als blusmiddel omdat dit het vuur zal verspreiden

Speciale gevaren die door het mengsel worden veroorzaakt:

Specifieke gevaren Voorkom het ontstaan en de verspreiding van stof. Bij brand ontstaat dichte zwarte rook met gevaarlijke verbrandingsproducten. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte ademhalingsapparatuur kan vereist zijn.

Gevaarlijke verbrandingsproducten Thermische ontleding of verbrandingsproducten kunnen de volgende stoffen bevatten: Schadelijke gassen of dampen zoals koolmonoxide, stikstofoxiden en rook

Advies voor brandweerlieden:

Vermijd het inademen van brandgassen of dampen. Evacueer het gebied. Koel aan hitte blootgestelde houders af met een waterspuit en verwijder ze uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Houd afstromend water tegen door het in te dammen en uit riolen en waterlopen te houden. Als er gevaar voor waterverontreiniging bestaat, breng dan de bevoegde autoriteiten op de hoogte. Gebruik indien nodig een aanbevolen ademhalingsapparaat (SCBA) en geschikte beschermende kleding. Brandweerkleding die voldoet aan de Europese norm EN469 (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen) biedt een basisniveau van bescherming bij chemische incidenten.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN:

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Er mag geen actie worden ondernomen zonder de juiste training of met enig risico voor het personeel. Houd onnodig en onbeschermd personeel uit de buurt van gemorst materiaal. Draag beschermende kleding zoals beschreven in sectie 8. Volg de voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Grondig wassen na het omgaan met gemorst materiaal. Zorg voor procedures en training voor noodontsmetting en verwijdering. Gemorst materiaal niet aanraken of erin lopen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of waterlopen laten terechtkomen. Bij grote lozingen de relevante autoriteiten informeren als er milieuvervuiling optreedt (riool, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Als u een schop of bezem gebruikt, zorg er dan voor dat u geen stofwolken veroorzaakt. Indien nodig bevochtigen met water voor het opruimen. Draag beschermende kleding zoals beschreven in sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Ventileer de ruimte en verwijder alle bronnen van open vuur of vonken. Vermijd inademing van het poeder. Gemorst materiaal moet worden opgevangen met een stofzuiger of een natte bezem en in een geschikte container worden gedaan om te worden afgevoerd volgens de geldende voorschriften. Containers met opgevangen gemorst materiaal moeten correct worden geëtiketteerd met een gevarensymbool. Afval afvoeren naar een bevoegde afvalverwerkingslocatie in overeenstemming met de vereisten van de plaatselijke autoriteiten. Besmette ruimte met veel water spoelen. Na het morsen grondig wassen. Voorkom dat de verbinding in



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD POLYESTER POEDERCOATINGS

Editie: 5

Datum: 02/01/2025

PERFORMANCE COATINGS

riolen of waterwegen terechtkomt. Mocht het product de riolering, rivieren of meren verontreinigen, breng dan onmiddellijk de verantwoordelijke instantie op de hoogte.

Zie hoofdstuk 11 voor aanvullende informatie over gevaren voor de gezondheid. Zie rubriek 12 voor aanvullende informatie over gevaren voor het milieu. Zie rubriek 13 voor informatie over afvalverwijdering.

7. BEHANDELING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren en arbeidshygiëne

Lees de aanbevelingen van de fabrikant en volg ze op. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om de vorming van stofwolken in concentraties boven de ontvlambare, explosieve of beroepsmatige blootstellingslimieten te voorkomen. Het mengsel kan zich elektrostatich opladen. Gebruik altijd aardingskabels bij het overbrengen van de ene verpakking naar de andere. Personen met ademhalingsproblemen of die gevoelig zijn voor allergische reacties mogen poedercoatings niet hanteren of eraan worden blootgesteld. Vermijd contact met de huid en ogen. Niet roken, eten of drinken in de nabijheid van de samenstelling. Raadpleeg punt 8 voor instructies met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Onmiddellijk wassen als de huid verontreinigd raakt. Verontreinigde kleding uittrekken. Was verontreinigde kleding voordat u ze opnieuw gebruikt. Aan het einde van elke dienst wassen alvorens te drinken of te eten.

BEHANDELING

Vermijd professionele blootstellingslimieten en een poederconcentratie die het vlampunt overschrijdt (ontvlambaar en explosief). Vermijd dat de verbinding in contact komt met hete oppervlakken, vonken of andere bronnen van open vuur. Alle elektrische apparaten moeten worden beschermd in overeenstemming met de juiste veiligheidsvoorschriften en -normen. Zorg tijdens het gieten altijd voor een goede aarding om elektrostatiche lading van het mengsel te voorkomen. Werknemers moeten antistatisch schoeisel en geleidende kleding dragen. Vloeren moeten ook geleidend zijn. Het mengsel moet worden opgeslagen in de oorspronkelijke verpakking of in verpakkingen van hetzelfde type als de oorspronkelijke verpakking en moet afgesloten en uit de buurt van hitte, vonken of open vuur worden bewaard. Het gebruikte gereedschap moet vonkvrij zijn.

OPSLAG:

De principes uit de HSE-richtlijnen voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moeten in acht worden genomen bij de opslag van dit product. Verwijderd houden van incompatibele materialen (zie sectie 10) Alle instructies op het etiket opvolgen. Opslaan op een droge en goed geventileerde plaats, bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen, vonken en open vuur. Alleen bevoegd personeel mag toegang hebben tot de opslagruimte. Gedeeltelijk gebruikte containers moeten zorgvuldig worden gesloten en rechtop worden bewaard om productlekage te voorkomen. Pallets met de samenstelling mogen niet op elkaar worden gestapeld. Bundel opslagfaciliteiten om bodem- en watervervuiling te voorkomen in geval van morsen.

8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING:

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN.

Ventileer de werkomgeving voldoende en vermijd het inademen van poeders. Om de luchtverversing en -circulatie te optimaliseren, installeer waar mogelijk ventilatoren dicht bij de bron. Als de poederconcentraties echter boven de blootstellingslimieten blijven, moet een adequaat ademhalingsbeschermingssysteem worden gedragen.

DNEL Geen informatie beschikbaar

PNEC Geen informatie beschikbaar

Communautaire/nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling Het product bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid door een OEL-waarde in concentraties waarmee rekening moet worden gehouden.

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Genetische stof WEL:

		Blootstellingsgrenswaarde op lange termijn (8 TWA) mg/m ³
Inhaleerbaar stof (Hinderlijk stof)		10
Respirabel stof (Hinderlijk stof)		4

Passende technische controles

Zorg voor voldoende ventilatie. Goede algemene ventilatie moet voldoende zijn om de blootstelling van werknemers aan verontreinigende stoffen in de lucht te beheersen. .

Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt als de blootstelling van de werknemer niet afdoende kan worden beheerd met technische controlemaatregelen. Zorg ervoor dat de werknemers opgeleid zijn om de blootstelling tot een minimum te beperken.

PERSOONLIJKE BESCHERMING:

Bescherming van de ademhalingswegen:

Adembescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicobeoordeling aangeeft dat inademing van verontreinigende stoffen mogelijk is. Bescherming tegen hinderlijk stof moet worden gebruikt als de concentratie de lucht hoger is dan 10mg/m³. Draag een geschikt stofmasker. Zorg ervoor dat alle ademhalingsbeschermingsmiddelen geschikt zijn voor het beoogde gebruik en voorzien zijn van een CE-markering. Controleer of het ademhalingstoestel goed past en of het filter regelmatig wordt vervangen. Gas- en combinatiefilterpatronen



VEILIGHEIDSGEGEVINGEN POLYESTER POEDERCOATINGS

Editie: 5

Datum: 02/01/2025

PERFORMANCE COATINGS

moeten voldoen aan de Europese norm EN14387. Volgelaatsmaskerademhalingsapparaten met vervangbare filterpatronen moeten voldoen aan de Europese norm EN136. Halfmasker- en kwartmaskerademhalingsstoelstenen met vervangbare filterpatronen moeten voldoen aan de Europese norm EN140. Draag tijdens het spuiten een geschikt ademhalingsstoelstel met toegevoerde lucht.

Handbescherming:

Chemicaliënbestendige, ondoordringbare handschoenen die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten worden gedragen als uit een risicobeoordeling blijkt dat huidcontact mogelijk is. De meest geschikte handschoenen moet worden gekozen in overleg met de handschoenleverancier/fabrikant, die informatie kan verstrekken over de doorbraak

tijd van het handschoenmateriaal. Om handen tegen chemicaliën te beschermen, moeten handschoenen voldoen aan de Europese norm EN374. Controleer tijdens het gebruik of de handschoenen hun beschermende eigenschappen behouden en vervang ze zodra u slijtage vaststelt. Het wordt aanbevolen om ze regelmatig te vervangen.

Andere huid- en lichaamsbescherming:

Draag passend schoeisel en aanvullende beschermende kleding die voldoet aan een goedgekeurde norm als een risicobeoordeling aangeeft dat huidbesmetting mogelijk is. Draag beschermende kleding en antistatisch schoeisel. Was elk lichaamsdeel dat in contact is geweest met de verbinding grondig. Er moet zorgvuldig aandacht worden besteed aan de keuze van de beschermende kleding van de werknemers om mogelijke huidontsteking en irritatie van de nek en polsen als gevolg van het contact met de verbinding te voorkomen.

Oogbescherming:

Draag een veiligheidsbril die voldoet aan een goedgekeurde norm als een risicobeoordeling aangeeft dat oogcontact mogelijk is. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ogen en het gezicht moeten voldoen aan de Europese norm EN166. Tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming vereist is, moet de volgende bescherming worden gedragen: Draag een nauwsluitende, stofbestendige, spatbril voor chemische stoffen als er stof in de lucht komt.

Hygiënische maatregelen:

Zorg voor een oogwasstation en veiligheidsdouche. Verontreinigde werkkleding mag de werkplek niet verlaten. Was verontreinigde kleding voor hergebruik. Maak apparatuur en het werkgebied elke dag schoon. Zorg goede persoonlijke hygiëneprocedures. Was je aan het einde van elke dienst en voor het eten. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Preventief industrieel medisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Waarschuw schoonmaakpersoneel voor gevaarlijke eigenschappen van het product.

Beheersing van milieublootstelling:

Emissies van ventilatie- of werkprocesapparatuur moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving.

9. CHEMISCHE EN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Aspect:	Fijn poeder	
Kleur:	Diverse kleuren	
Geur:	Licht	
Specifieke dichtheid:	van 1,2 tot 1,9	(g/cm ³)
Vlampunt:	Niet van toepassing	
Min. explosieve concentratie (LEL)	20-70	(g/m ³)
Oplosbaarheid in water:	Onoplosbaar	(g/l)
Verwerkingstemperatuur:	>50	(°C)
Temperatuur automatische ontsteking	400c	
Afbraaktemp	>230c	
Minimale ontstekingsenergie:	5-60	(Mj)

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT:

Het product kan als stabiel worden beschouwd als de hanterings- en opslagomstandigheden zijn zoals voorgeschreven in punt 7. Ontbindt niet bij gebruik en opslag zoals aanbevolen. Thermische ontleding of verbrandingsproducten kunnen schadelijke gassen of dampen bevatten. Het is niet waarschijnlijk dat een specifiek materiaal of een specifieke groep materialen met het product zal reageren en een gevaarlijke situatie zal opleveren. Geen potentiële gevaarlijke reacties bekend. Aard container en overbrengingsapparatuur om vonken van statische elektriciteit te voorkomen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:

Acute toxiciteit - oraal (LD ₅₀ bij orale toediening)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Acute toxiciteit - dermaal (LD ₅₀ dermaal)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Acute toxiciteit bij inademing (inhalatie LC ₅₀)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Huidcorrosie/-irritatie	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Ernstig oogletsel/irritatie	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Sensibilisatie van de luchtwegen	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria



VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD POLYESTER POEDERCOATINGS

Editie: 5

Datum: 02/01/2025

PERFORMANCE COATINGS

Sensibilisatie van de huid
Genotoxiciteit-in-vitro
Kankerverwekkendheid
Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid
Voortplantingstoxiciteit-ontwikkeling
Specifieke doelorgaantoxiciteit-enkele blootstelling
Specifieke doelorgaantoxiciteit/herhaalde blootstelling
Gevaar door inademing

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria
Niet ingedeeld als een specifieke doelorgaantoxicant na eenmalige blootstelling
Niet ingedeeld als een specifieke doelorgaantoxicant na herhaalde blootstelling
Niet relevant. Vaste stof

Algemene informatie

Stof kan de ogen en de luchtwegen irriteren. De ernst van de beschreven symptomen hangt af van de concentratie en de duur van de blootstelling.

Inademing

Stof kan de luchtwegen irriteren. Frequentie inademing van stof gedurende een lange periode verhoogt het risico op het ontwikkelen van longaandoeningen.

Inslikken

Kan ongemak veroorzaken bij inslikken. Kan maagpijn of braken veroorzaken

Contact met de huid

Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken

Contact met de ogen

Stof kan lichte irritatie veroorzaken

Wijze van binnendringen

Inslikken inademen contact met huid en/of ogen

Doelorganen

Geen specifieke doelorganen bekend

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE:

Wordt niet beschouwd als gevaarlijk voor het milieu. Grote of frequente lozingen kunnen echter gevaarlijke gevolgen hebben voor het milieu. Specifieke informatie over de verbinding is niet beschikbaar. De verbinding en de residuen ervan mogen niet in riolen of waterwegen worden geloosd en mogen niet worden gestort op plaatsen waar de bodem of waterwegen kunnen worden verontreinigd als gevolg van accidenteel vrijkomen. Het product bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als PBT of vPvB. Geen andere schadelijke effecten.

13. VERWIJDERINGSOVERWEGINGEN:

Het ontstaan van afval moet waar mogelijk geminimaliseerd of vermeden worden. Hergebruik of recycle producten waar mogelijk. Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden verwijderd. Verwijdering van dit product, residu's van procesoplossingen en bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de vereisten van de wetgeving inzake milieubescherming en afvalverwijdering en aan alle vereisten van de plaatselijke autoriteiten. Bij het hanteren van afval moet rekening worden gehouden met de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op het hanteren van het product. Wees voorzichtig bij het hanteren van lege containers die niet grondig zijn gereinigd of uitgespoeld. Lege containers of voeringen kunnen productresten bevatten en dus potentieel gevaarlijk zijn.

Niet in de gootsteen werpen. Voer overtollige producten en producten die niet gerecycled kunnen worden af via een erkende afvalverwerker.

Afvalresten lege containers weggegooid werkklleding en verontreinigde schoonmaakmaterialen moeten worden verzameld in daarvoor bestemde containers. Etiketteer de inhoud. Afvalverpakkingen moeten worden ingezameld voor hergebruik of recycling. Verbranding of storten mag alleen worden overwogen als recycling niet haalbaar is.

Afvalcodes moeten worden toegewezen door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkingsautoriteiten. De gegeven informatie geldt voor het product zoals geleverd. Afvalcoatingpoeder (08 02 01). Samengestelde verpakking (15 01 15). Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19.11.08 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen.

14. TRANSPORTINFORMATIE:

Het product valt niet onder de internationale regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen (IMDG, IATA, ADR/RID).

WEG- EN SPOORVERVOER

GGVE/GGVS: niet van toepassing

RID/ADR: niet toepasbaar

ZEEVERVOER

IMDG CODE: niet van toepassing

UN-Nee/GGV-Zie: niet van toepassing

LUCHTVERVOER

ICAO/IATA-DGR: niet toepasbaar

RIVIERTRANSPORT

GGVE/GGVS: niet van toepassing

RID/ADR: niet van toepassing

Over het algemeen gelden er geen beperkingen voor het transport van poedercoatings.

15. INFORMATIE OVER REGELGEVING

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/-wetgeving voor het mengsel.

Niet gevaarlijk volgens Richtlijn 1999/45/EG. Uitsluitend voor professionele gebruikers.



VEILIGHEIDSGINFORMATIEBLAD POLYESTER POEDERCOATINGS

Editie: 5

Datum: 02/01/2025

PERFORMANCE COATINGS

EU-verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV Lijst van autorisatieplichtige stoffen Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de onderdelen wordt vermeld

Verordening (EU) nr. 2015/830 van de Commissie van 28.05.15

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16

16. ANDERE INFORMATIE

De informatie in dit veiligheidsrapport wordt te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Deze informatie mag niet worden beschouwd als een garantie van de eigenschappen van de verbinding, maar eerder als een beschrijving van deze producteigenschap en louter ter ondersteuning van veiligheidskwesities. Avace Ltd aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik of andere doeleinden dan aangegeven in punt 1, tenzij vooraf schriftelijke instructies zijn verkregen. De verplichting om te voldoen aan hygiëne-, veiligheids- en milieubeschermingsregels die door de huidige wetgeving worden voorgeschreven, blijft altijd de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.